


Accessori generali



Modelli
Alimentatore supplementare

POWER SUPPLY

Completo di scatola IP 55

DESCRIZIONE

- Uscite 12 Vac, 24 Vac, 24 Vdc
- Connettore ad innesto compatibile con RX Signal o DECODER
- Relè di potenza per comando elettroserratura o carichi da 500W Max.




Modelli
Gruppo di continuità
Star 500 con batterie da 12 Ah

STAR 500

DESCRIZIONE

- Realizzato per intervenire in caso di mancanza di energia elettrica.
- Protegge l'apparato elettronico da improvvise variazioni di tensione di rete (fino a 187 V).
- Sopprime fenomeni transitori presenti sulla rete di alimentazione, grazie a filtri attivi/capacitivi d'ingresso.
- In caso di mancanza di energia elettrica il gruppo di continuità STAR 500 garantisce il funzionamento dell'automatismo in apertura e chiusura fino a 130 manovre consecutive con batterie da 12 Ah.




Modelli
Riscaldatore per motori oleodinamici

THERMO

Completo di scatola IP 55

DESCRIZIONE

- Mantiene la temperatura degli operatori oleodinamici a livelli non inferiori a 0°C
- Temperatura di intervento regolabile ad -3°C a +3°C
- Sonda di temperatura con cavo da applicare a contatto dell'operatore.



Modelli
PROTECTOR SWING
Filtro di protezione ingressi/uscite per Gate2
PROTECTOR SLIDE
Filtro di protezione ingressi/uscite per Gate1


PROTECTOR

DESCRIZIONE


- Offre un maggiore grado di protezione dalle scariche elettriche (es. fulmini), su tutti gli ingressi / uscite a 24V.
- Morsettiere estraibili per una facile applicazione sulle centrali SEA



Modelli
-Contenitore plastico a murare per KEY
-Contenitore plastico a murare per Foto50



Modelli
Contenitore metallico a murare per pulsante a chiave e Foto50



Modelli
Lettoie di spira magnetica:
-Attacco standard DIN
-Selezione frequenza di oscillazione
-Selezione sensibilità
-Uscita relè a presenza o impulso
-Alimentazione 24Vdc

LOOP