



MINI TANK

Operatore oleodinamico a battente ad uso residenziale per ante di lunghezza max pari a **3 m**



Su richiesta versioni con rallentamento idraulico per un dolce accostamento delle ante in chiusura



Sistema di sblocco con nuovo design e chiave personalizzata SEA



POSITION GATE
Encoder assoluto lineare (opzionale)



Snodo sferico per regolazione millimetrica della corsa

- ▶ Lubrificazione in olio di tutti i componenti meccanici
- ▶ Kit battuta meccanica interna per un funzionamento ottimale nella posizione di finecorsa (optional)
- ▶ Distributore con blocchi idraulici all'esterno per una facile sostituzione
- ▶ Versioni con blocco bidirezionale (AC), solo chiusura (SC), senza blocco (SB) con corsa 270 mm
- ▶ Diametro stelo 16 mm
- ▶ Su richiesta modelli "PG" con Position Gate di serie

SPECIFICHE	MINI TANK
Alimentazione	230Vac±5% - 50/60Hz
Potenza motore	180 W
Corsa stelo	270 mm
Cicli/ora max	40
T di funzionamento	-40°C /+ 60°C
Peso	10 kg
Lunghezza max anta	3,0 m
Gradi di apertura	90° - 110°
Velocità dello stelo	1,5 cm/sec (1L pump)
Condensatore di spunto	IP55
Starting capacitor	6,3µF
Spinta max	250 daN

UNIGATE - I

INVERTER technology

UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori



Advantages:

+ Cicli ora

N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo


Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento

ACCESSORI



Staffa posteriore regolabile da avvitare n.2 pezzi



Sonda di temperatura + scheda LE+ cavo 1.8 m



Sblocco esterno con cassetta serratura e cavo 2,5 m inox con giunto



Olio verde per motori oleodinamici (5 litri)



Kit battuta meccanica



Sblocco PLUS in metallo con serratura per la massima sicurezza DIN e giunto



KIT Encoder lineare assoluto con estruso per Mini Tank



Forchetta oscillante per attacco posteriore in alluminio



Cilindro con chiave DIN dedicata 10 cifrature (1 Pz.)



Staffa per apertura verso l'esterno L 400 mm (2 pz)

