



DESCRIZIONE

CODICE

TABELLA

**APPARECCHIATURA ELETTRONICA
PER ARES****23021055**

Alimentazione	220/230 V 50/60 Hz
Logiche di funzionamento:	automatica - semiautomatica - di sicurezza - uomo presente
Gestione	1 motore + 2 motori
Regolazione coppia motore	
Autoapprendimento del tempo di lavoro	
Predisposta per ricevitore radio ad innesto	
Gestione Dispositivi di comando, di sicurezza, di segnalazione	

**APPARECCHIATURA ELETTRONICA
MOTORIDUTTORE TAURUS****23001145**

Alimentazione	230 V 50/60 Hz
Logiche di funzionamento:	automatica - semiautomatica
Gestione:	dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione

**APPARECCHIATURA ELETTRONICA METEX
CON DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE
DELLA COPPIA PER OPERATORE ERG****93400025**

Alimentazione	220/230 V 50/60 Hz
Logiche di funzionamento:	automatica - semiautomatica
Regolazione coppia motore	
Gestione luce di cortesia	
Gestione Dispositivi di comando, di sicurezza, di segnalazione	

**APPARECCHIATURA ELETTRONICA
PER BARRIERA VERG****93400020**

Alimentazione	220/230 V 50/60 Hz
Logiche di funzionamento:	automatica - semiautomatica
Regolazione velocità di accostamento	
Inversione del moto in presenza di ostacolo	
Gestione Dispositivi di comando, di sicurezza, di segnalazione	
Gestione batterie di emergenza	

**APPARECCHIATURA ELETTRONICA
PER MOTORIDUTTORE SONG****13301150**

Alimentazione	220/230 V
Logiche di funzionamento:	"a uomo presente" - automatica - semiautomatica
Gestione Dispositivi di comando, di sicurezza, di segnalazione	
Uscita accessori	24 Vdc - 300 mA
Connettore a innesto rapido per ricevitore radio	
Connettori estraibili	



ACCESSORI Generali

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI COMANDO

DESCRIZIONE

CODICE

TABELLA

APPARECCHIATURA ELETTRONICA
PER SIRIO

23021060



Alimentazione	220/230 V 50/60 Hz
Logiche di funzionamento:	automatica - semiautomatica - di sicurezza - uomo presente
Gestione	1 motore ÷ 2 motori
Regolazione coppia motore	
Autoapprendimento del tempo di lavoro	
Predisposta per ricevitore radio ad innesto	
Gestione Dispositivi di comando, di sicurezza, di segnalazione	

APPARECCHIATURA ELETTRONICA
MOTORIDUTTORE GER

23021065



Alimentazione	220/230 V 50/60 Hz
Logiche di funzionamento:	automatica - semiautomatica - di sicurezza - uomo presente
Gestione	1 motore ÷ 2 motori
Regolazione coppia motore	
Autoapprendimento del tempo di lavoro	
Predisposta per ricevitore radio ad innesto	
Gestione Dispositivi di comando, di sicurezza, di segnalazione	