



SUPER COMPACT 1500

Operatore oleodinamico interrato ad uso collettivo per ante di lunghezza max pari a 5 m o peso max pari a 1500 kg



Valvole di regolazione forza



Vite regolazione rallentamento idraulico



Dimensioni martinetto e Super

- ▶ Versione compact con centralina idraulica e martinetto
- ▶ Sistema di sblocco su anta con chiave personalizzata (sblocco base)
- ▶ Sblocco PLUS con serratura di sicurezza e leva di azionamento
- ▶ In opzione rallentamento idraulico regolabile per un accostamento dolce dell'anta (versione FRENO)
- ▶ Cilindro e motore di grandi dimensioni
- ▶ Oltre 35 % in più di coppia rispetto al modello COMPACT
- ▶ Componenti meccanici molto affidabili 100%

SPECIFICHE	SUPER COMPACT 1500
Alimentazione	230Vac±5% 50/60Hz
Potenza motore	220 W
Velocità angolare	8,2°/sec.
Max cicli / ora	60
T° di funzionamento	-20°C/+55°C
Peso	15 kg
Lunghezza max anta	6,0 m
Gradi di apertura	140°/180°
Grado di protezione	IP 67
Peso max anta	1500 kg
Condensatore di spunto	10 µF
Spinta max	82 daN

UNIGATE - I

INVERTER technology

■ UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori



Advantages:

+ Cicli ora

N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo

Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento

■ ACCESSORI



Cassa autoportante tutta in acciaio INOX



Cassa autoportante (cataforesi) con coperchio in acciaio INOX



Olio verde (5 litri)



Sblocco base con olio verde per chiave speciale motori a leva



Sonda di temperatura + scheda LE + cavo 1.8 m



Sblocco PLUS con cilindro a chiave



Coperchio INOX spessore 2,5 mm



Encoder assoluto rotativo

DIMENSIONI (mm)

