



Fotocellule



Foto 50

- Fotocellula da incasso
- Portata 35 m
- Temperatura di funzionamento -15°C + 60°C
- Alimentazione 12V-24V
- Dimensioni: 75x75 mm - parte incassabile Ø 65mm

23102020


QX1 30 pz

C-FOTO 50 Contenitore plastico a murare per FOTO 50

23102020

CM-FOTO 50 Contenitore metallico a murare per FOTO 50

16200030



Eyes



- Fotocellula sincronizzata per montaggio esterno
- Orientabile di 30° lungo l'asse verticale e di 210° lungo l'asse orizzontale.
- Ideale per installazioni su cancelli o ante in cui lo spazio per le fotocellule è limitato.
- Portata di 30 m
- Grado di protezione: IP55
- Uscita relais
- Allineamento ottimale grazie alla presenza di LED
- Realizzate con base in alluminio e robusto contenitore in plastica metacrilato.
- Disponibile cover di protezione metallica antivandalo (opzionale)
- Alimentazione 12V-24 Vac-Dc
- Dimensioni molto ridotte: 129x48x42 mm

23102130

QX 10 pz • QX1 50 pz

Cover EYES
antivandalo in alluminio

23101140

QX 10 pz QX1 50 pz



*Disponibilità estate 2012



Eyes Bat



- Fotocellula sincronizzata per montaggio esterno
- Orientabile lungo di 30° l'asse verticale e di 210° lungo l'asse orizzontale.
- Ideale per installazioni su cancelli o ante in cui lo spazio per le fotocellule è limitato.
- Trasmettitore alimentato a batteria (2 x 1,2V) con ricarica tramite mini pannello solare incluso nella confezione
- Adatta per collegamento costa mobile su anta Portata di 10 m.
- Portata di 10 m
- Grado di protezione: IP55
- Uscita relais
- Allineamento ottimale grazie alla presenza di LED
- Realizzate con base in alluminio e robusto contenitore in plastica metacrilato.
- Disponibile cover di protezione metallica antivandalo (opzionale)
- Alimentazione ricevente 12V-24 Vac-Dc
- Dimensioni molto ridotte: 129x48x42 mm

23102140

QX 10 pz